

PEKIN EXPRESS



Hubraum (ccm)	649,3 - EURO 5
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4T, 8 Ventile
Bohrung x Hub	83 x 60 mm
Maximale Leistung	41 kW / 8000 U/min
Max. Drehmoment	62 Nm / 7000 U/min
Verdichtungsverhältnis	10,7:1
Stromversorgung	EFI
Ventilsteuerung	OHV
Zündung	TLI
Anlasser	Elektrisch
Schmierung	Carter feucht
Kühlung	Flüssigkeit
Getriebe	4 Gänge + Rückwärtsgang
Endantrieb	Kette
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad
Leergewicht (kg)	365

Sitzhöhe (mm)	780
Länge (mm)	2235
Breite (mm)	165 5
Höhe (mm)	1070
Bodenfreiheit (mm)	165
Radstand (mm)	1475

Die technischen Daten sind nur Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit.

www.changjiang-europe.com

CHASSIS	
Vorderradaufhängung	Upside-down-Gabel KYB, Durchm: 41 mm
Federweg vorne	127 mm
Hinterradaufhängung	2 Stoßdämpfer KYB, 5-fach verstellbar
Aufhängung Seitenwagen	1 einstellbarer KYB-Stoßdämpfer
Reifen	4.10 -18 – vorne,hinten,seitlich
Felgen	Tubeless
Vorderradbremse	Scheiben Ø 320 mm - 3 Kolben - CBS
Hinterradbremse	Scheibe Ø 256 mm -1 Kolben - CBS
Seitenbremse	Scheibe Ø 256 mm -1 Kolben - CBS
CBS Feststellbremse	Am Lenker
Tankinhalt (L)	20
Farbe	Sand matt, Khaki matt

Ausrüstung:
LCD-Armaturrenbrett
LED-Front- und Rückleuchten
Fernlichter
Scheinwerferschutz
Beheizte Griffe